

ひのと
Hinoto
フロストホヤ

屋外専用 SOD-2603

ホヤの取り外し・取り付け方法

ホヤは器具栓つまみ(黒色)部品の、
Oリングに押し入れることで固定され
ています。

- 1.ホヤを取り外す際は、器具栓つま
みをおさえた状態でホヤを少し回
しながら取り外します。
 - 2.ホヤを取り付ける際
は同様に、少し回し
ながら取り付けます。
- ※ホヤが取り付けにくい
場合は、食用油を少
し塗布してください。



器具栓つまみ

⚠ 注意

ホヤの扱いに注意

無理に真上に引っ張るとホヤが破
損するおそれがあります。ホヤにひ
びやキズ、欠けを発見した場合は、
無理にホヤを取り外そうとはせず
に、お買い求めになった、販売店ま
たは当社「お客さま係」
0120-75-5000 まで修理をご
依頼ください。

製造発売元／PL保険加入済

新富士バーナー株式会社

〒441-0314

愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番地3

TEL 0533-75-5000(代)

FAX 0533-75-5033

<http://www.shinfuji.co.jp/>

E-mail: info@shinfuji.co.jp

製品の仕様は予告なく変更になる場合が
あります。予めご了承ください。

SOD-2603



4 953571 001500

MADE IN JAPAN